A	Änderung	
B	Änderung	
C	Änderung	


Projektanfang
Chappelstrasse
2. Etappe
1. Etappe
Schachtabdeckung Typ Guss-Beton Klasse D400
Von Rolf Nivroll Fig. 2732.010.60 oder gleichwertiges Produkt
NW 600 mit Pickelloch und Beschriftung
3x neue Schlammsammler (SS) ø600 mm gemäss Norm
Kanton Aargau Norm 401.302 - Anschlüsse PP ø160
3x Einlauf-Roste: Typ BGS Figur 680 mit normalen Betonkragen
Über Zufahrten und Vorplätze zu Liegenschaften - Bundstein zweireihig abgesenkt Schalenstein Typ 12, Norm 401.101.A1.2 L= 70.00 m
Best. Sockelmauer und Stellplatten - Bundstein einreihig Schalenstein Typ 12, Norm 401.101.A1.1 L= 140.00 m
Best. Sockelmauer abbrechen
neuer Betonsockelmauer erstellen
einige Strassenentwässerung
Best. Hydrant versetzen
Best. SS abbrechen
Best. SS Rost neu
Bundstein einreihig Schalenstein Typ 12
Norm 401.101.A1.1 L= 33.00 m
Bundstein zweireihig abgesenkt
Schalenstein Typ 12
Norm 401.101.A1.2 L= 45.00 m
Bundstein zweireihig abgesenkt
Schalenstein Typ 12
Norm 401.101.A1.2 L= 10.00 m
Bundstein einreihig
Schalenstein Typ 12
Norm 401.101.A1.1
L= 20.00 m
Bundstein zweireihig abgesenkt
Schalenstein Typ 12
Norm 401.101.A1.2 L= 101.00 m
Bundstein zweireihig abgesenkt
Schalenstein Typ 12
Norm 401.101.A1.2 L= 31.00 m
Bundstein einreihig Schalenstein Typ 12
Norm 401.101.A1.1 L= 9.00 m
Bundstein einreihig Schalenstein Typ 12
Norm 401.101.A1.1 L= 41.00 m
Bundstein einreihig Schalenstein Typ 12
Norm 401.101.A1.1 L= 46.00 m
Bundstein einreihig Schalenstein Typ 12
Norm 401.101.A1.1 L= 11.00 m
Bundstein einreihig Schalenstein Typ 12
Norm 401.101.A1.1 L= 46